

## 872C Tubular de uso general, latón chapado en bronce blanco

## 872C-M4BN12-D4

Sensor de proximidad, salida complementaria de rango extendido de 4 hilos CC, diámetro de 12 mm, cuerpo de latón cromado, estándar, distancia de detección de 4 mm, apantallado, salidas complementarias NA y NC, NPN, micro QD (CC)

## Detalles del producto

| DATOS DEL SENSOR DE PROXIMIDAD |   |
|--------------------------------|---|
| Tipo de sensor de proximidad   | Salida complementaria de rango extendido de CC de 4 hilos                         |
| Diámetro del cañón             | 12 mm   |
| Distancia nominal de detección | 4 mm  |
| Blindaje                       | Blindado  |
| Tipo de cañón                  | Estándar  |
| Configuración de salida        | NO y NC complementarios, NPN  |
| Tipo de conexión               | Microconector rápido (CC)   |
| Estilo de carrocería           | Barril tubular de latón cromado   |
| ARTÍCULOS ACCESORIOS           |   |
| Medios de conexión             | Conector micro CC (M12), hembra, recto, 4 pines, PVC, amarillo, sin blindaje, 5 m |
| DETALLES ADICIONALES           |   |
| Clasificación de voltaje       | 10-30 V CC  |