

Ficha técnica del producto

Especificaciones



relé temporizador de retraso
desconexión - 0,1-10 s - 240 V CA -
estado sólido

RE9RA11MW7

⚠ Discontinuado el: 01-06-2021

⚠ Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Zelio Time
Tipo de Producto o Componente	Reles temporizador industrial
salida discreta	Estado sólido
Nombre del componente	RE9
tipo de tiempo de retraso	C
Rango de temporización	0.1...10 s

Complementos

dimensión de paso de anchura	22,5 mm
[Us] Tensión nominal de alimentación	24...240 V Ac 50/60 Hz
rango de tensiones	0,85...1,1 Us
Conexiones - terminales	Terminales De Tornillo, 2 x 1.5 mm² Flexible con extremidad de cable Terminales De Tornillo, 2 x 2.5 mm² Flexible sin extremidad de cable
par de apriete	0,6...1,1 N.m
Precisión del ajuste de temporización	< +/- 20 %
precisión de repetición	< 1 %
Tiempo de rearme	100 ms tras período temporiz.
tiempo de conmutación	> 40 ms
variación de temperatura	<= 0,1 %/°C
Maximum [Ie] rated operational current	0,7 A a 20 °C
corriente desalida mínima	10 mA a 20 °C
corriente de sobrecarga	<= 15 A durante 10 ms conforme a VDE 0435 (parte 303), 4.8.3/clase II
Maximum voltage drop	<3 V a cerrado 0,7 A
1 contacto de puerta	1 mA contacto abierto contacto(s)
potencia máxima disipada en W	4 W
Durabilidad Eléctrica	100000000 Ciclos
marca	CE
Categoría de sobretensión	III conforming to IEC 60664-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V conforme a IEC 300 V conforme a CSA
valor de desconexión de sumini	> 0.1 Uc

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Posición de funcionamiento	Cualquier posición sin disminución
Resistencia a sobretensiones	2 kV conforme a IEC 61000-4-5 nivel 3
Anchura global cad	22,5 mm
Altura global cad	78 mm
Profundidad global cad	80 mm
Peso Del Producto	0,11 kg

Ambiente

inmunizado a microcortes	2 ms durante período temporizado
factor de desclasificación	Ninguno >20 °C
Estándares	EN/IEC 61812-1
Certificaciones de Producto	UL CSA GL
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-20...60 °C
humedad relativa	15...85 % 3K3 conforme a IEC 60721-3-3
Resistencia a las vibraciones	0.35 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Grado de protección IP	Ip20 terminales) IP50 carcasa)
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
tensión dieléctrica	2,5 kV
onda de choque no disipada	4,8 kV
Resistencia a descargas electrostáticas	6 kV en contacto) conforme a IEC 61000-4-2 nivel 3 8 kV en aire) conforme a IEC 61000-4-2 nivel 3
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3 nivel 3
Resistencia a transitorios rápidos	2 kV conforme a IEC 61000-4-4 nivel 3
perturbación radiada/conducida	CISPR22 - clase A CISPR11, grupo 1, clase A

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	8,2 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	86 g

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Longer

Extensión de por vida	
Repare	No