



PS-52C

Cabezal sensor de tipo barrera, Uso general, Delgado



*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

Especificaciones

| | | |
|--------------------------|----------------------|---|
| Modelo | | PS-52C*1 |
| Tipo | | Barrera, Uso general, Delgado |
| Distancia de detección | TURBO | 600 mm*2 |
| | FINE | 300 mm 11.81" |
| Fuente de luz | | LED infrarrojo |
| Objeto mínimo detectable | TURBO | Opaco con diá. de 0,3 mm 0.01" *3 |
| | FINE | |
| Resistencia ambiental | Grado de protección | - |
| | Luz ambiente | Lámpara incandescente: 4,000 lux máx., Luz solar: 12,000 lux máx. |
| | Temperatura ambiente | De -10 a +60 °C 14 a 140 °F (Sin congelación) |
| | Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) |
| Peso | | Aprox. 30 g (incluye cable) |

*1 Los modelos marcados con una C son de tipo conector incorporado.

*2 Para los modelos sin especificación, utilice sólo el modo FINE.

*3 Con los sensores de barrera, el objeto mínimo detectable indica el tamaño del objeto detectable a una distancia de detección máxima.

Dimensiones

* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

PS-52C

