



# FU-32

Unidad de fibra transmisiva

\*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

## Especificaciones

|                                                              |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Modelo                                                       |                      | FU-32*1                        |
| Diámetro del eje óptico<br>(Objeto estándar a ser detectado) |                      | ø0.6 mm0.024"                  |
| Dirección de emisión del haz                                 |                      | Lateral                        |
| Largo de la unidad                                           |                      | 1 m39.37" corte libre          |
| Diámetro de la unidad                                        |                      | ø1.3                           |
| Radio mínimo de curvatura                                    |                      | R25 mm0.984"                   |
| Objeto mínimo detectable                                     |                      | ø0.005 mm0.0002" hilo de oro*2 |
| Resistencia ambiental                                        | Temperatura ambiente | De -40 a +70 °C -40 a 158 °F   |
| Peso                                                         |                      | Aprox. 5 g                     |

\*1 Para obtener más información sobre la distancia de detección, consulte el catálogo del amplificador de fibra.  
\*2 El objeto mínimo detectable es el valor cuando la distancia de detección y la sensibilidad han sido establecidos a su estado óptimo.

## Dimensiones

\* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

FU-32

