



HOJA DE DATOS

WSE2S-2F3130

W2
Fotocélulas

SICK

Sensor Intelligence



Imagen aproximada

FOTOCÉLULAS

WSE2S-2F3130

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
WSE2S-2F3130	1063523

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/W2



DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Principio funcional	Barrera emisor-receptor
Dimensiones (An x Al x Pr)	7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
Forma de la carcasa (salida de luz)	Rectangular
Alcance de detección máx.	0 m ... 2,5 m
Distancia de conmutación	0 m ... 2 m
Tipo de luz	Luz roja visible
Fuente de luz	LED de localización ¹⁾
Tamaño del spot (separación)	Ø 65 mm (1.500 mm)
Longitud de onda	640 nm
Ajuste	Ninguno
Referencia de los distintos componentes	2071144 WS2S-2D3130 2071153 WSE2S-2

¹⁾ Vida útil media de 100.000 h con T_U = 25 °C.

MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación V _s	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
--	-----------------------------------

¹⁾ Valores límite.
²⁾ No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U_v.
³⁾ Sin carga.
⁴⁾ Duración de la señal con carga óhmica.
⁵⁾ Con una relación claro/oscuro de 1:1.
⁶⁾ No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
⁷⁾ A = Conexiones U_v protegidas contra polarización inversa.
⁸⁾ B = Salidas protegidas contra polarización inversa.
⁹⁾ D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

Ondulación	$< 5 \text{ V}_{ss}^{2)}$
Consumo de corriente	$20 \text{ mA}^{3)}$
Salida conmutada	PNP
Modo de conmutación	Conmutación en oscuro
Corriente de salida $I_{m\acute{a}x}$	$\leq 50 \text{ mA}$
Tiempo de respuesta	$< 0,4 \text{ ms}^{4)}$
Frecuencia de conmutación	$1.200 \text{ Hz}^{5)}$
Tipo de conexión	Cable con conector macho M8 de 3 polos, 200 mm ⁶⁾
Material del cable	Plástico, PVC
Sección del conductor	$0,09 \text{ mm}^2$
Diámetro del cable	$\varnothing 3 \text{ mm}$
Protección de circuito	A ⁷⁾ B ⁸⁾ D ⁹⁾
Material de la carcasa	Plástico, ABS/PC
Material de elementos ópticos	Plástico, PMMA
Grado de protección	IP67
Operación a temperatura ambiente	$-25 \text{ °C} \dots +50 \text{ °C}$
Temperatura ambiente de almacenamiento	$-40 \text{ °C} \dots +75 \text{ °C}$
N.º de archivo UL	NRKH.E181493
Referencia de los distintos componentes	2071144 WS2S-2D3130 2071153 WSE2S-2

¹⁾ Valores límite.

²⁾ No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U_v .

³⁾ Sin carga.

⁴⁾ Duración de la señal con carga óhmica.

⁵⁾ Con una relación claro/oscuro de 1:1.

⁶⁾ No deformar el cable por debajo de los 0 °C .

⁷⁾ A = Conexiones U_v protegidas contra polarización inversa.

⁸⁾ B = Salidas protegidas contra polarización inversa.

⁹⁾ D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

$MTTF_D$	2.659 años
DC_{avg}	0 %


CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓


ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-051



CURVA CARACTERÍSTICA WSE2S-2





TAMAÑO DEL SPOT WSE2S-2



Dimensions in mm (inch)

Sensing range	Spot diameter
10 (0.39)	4.0 (0.16)
250 (9.84)	13.0 (0.51)
500 (19.69)	23.0 (0.91)
1,000 (39.37)	45.0 (1.77)
1,500 (59.06)	65.0 (2.56)
2,500 (98.43)	116.0 (4.57)

DIAGRAMA DEL RANGO DE SENSIBILIDAD WSE2S-2**ESQUEMA DE DIMENSIONES WSE2S-2****Medidas en mm**

- ① eje óptico, receptor
- ② eje óptico, transmisor
- ③ eje central del orificio de montaje Ø 3,2 mm
- ④ indicador LED verde: indicador de servicio
- ⑤ indicador LED amarillo: estado de la recepción de luz
- ⑥ Conexión

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1063523



SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensorica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.