


E12495



Cable de conexión con conector hembra

ADOGD040ZDS0005H04



Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Versión	cable de alimentación, codificación T
Aplicación	Aplicaciones industriales / automatización industrial

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 DC
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	545
Dimensiones	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiales		PP
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E12495



Cable de conexión con conector hembra


ADOGD040ZDS0005H04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco