

PSEN cable axial M12 8-pole 5m

540320



Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Intensidad asignada:	2 A
Resist.carac. cable K1:	79 Ohm/km
Especif. de resist. de paso K1:	$\geq 7E+15 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$
Capacidad de línea espec. K1:	64,6 pF/m
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-25 - 80 °C
Categoría de sobretensión:	II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Carcasa de clase de protección:	IP68
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector hembra M12 8 polos
Forma tipo de conector macho 1:	recto
Código de conector macho M12 1:	codificación A
Mat. anillo rosc. con. macho 1:	CuZn niquelado
Superf. contacto material 1:	Au
Material conectores hembra:	CuSn

Material conductor K1:	Cu
Mat. aislam. cable K1:	PP (9Y)
Tipo de cable K1:	LiF9Y11Y
Longitud cable:	5 m
Color envoltura exterior 1:	amarillo, similar RAL1003
Color de la carcasa:	negro
Material envoltura de cable 1:	TPU/TPE-U, PUR
Capacidad de arrastre cable 1:	sí
Radio flex. (al instalar) K1:	5 x Ø
Diámetro ext. máx. cable K1:	6.1 - 6.1 mm
Sección de los conductores:	0.25 - 0.25 mm ²
Sección de conductor AWG K1:	24
Trenzado K1:	8 hilos rodeando relleno sint.
Apantallado K1:	no
Número de hilos:	8
Homologaciones del cable K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
Homologaciones del conector 1:	UL94 V-0
No contiene halógenos:	Sí
Resistencia a aceites:	resistente
Propiedades ignífugas:	UL VW1, FT1
Material de la carcasa:	PUR
Peso neto:	250 g
Peso bruto:	260 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	6c
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC

Sustancias contenidas en REACh:	Plomo
% del contaminante:	> 0,1
Número CAS:	7439-92-1
Entrada SCIP disponible:	sí
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060311
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
UNSPSC 25:	26121603
GTIN:	4046548002966
Volumen:	0.896 dm3
Harmonized System Code:	85444290
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1