

Cerabar T PMP131



Ventajas:

- Transductor de presión compacto
- Sensor resistente a sobrecargas de hasta 400 bar
- Conexiones a proceso pequeñas de montaje enrasado

Resumen de especificaciones

- **Celda de medición** 1bar...400bar (15psi...6000psi)

Ámbito de aplicación: El equipo Cerabar PMP131 es un transmisor de presión compacto económico con un sensor piezorresistivo con membrana de medición metálica para la medida de presiones absolutas y relativas.

Más información y precios actuales:

www.mx.endress.com/PMP131

Características y especificaciones

Presión

Principio de medida

Característica

Transductor de presión económico, sensor piezorresistivo con membrana metálica de medición

Suministro de voltaje

Salida analógica:

12...30 V DC

Salida del interruptor:

18 ... 32 V DC

Precisión de Referencia

0,5%

Presión

Estabilidad a largo plazo

0,15% de URL/año

Temperatura del proceso

-25°C...70°C

(-13°F...158°F)

Temperatura ambiente

-25°C...70°C

(-13°F...158°F)

Celda de medición

1bar...400bar

(15psi...6000psi)

Límite máx. de sobrepresión

600bar (9000psi)

Conexión a proceso

Cuerdas

Comunicación

Analógica 4...20 mA

Interruptor PNP

Certificados / Aprobaciones

ATEX

SIL

GL sector naval

Aprobaciones de seguridad

SIL

Aprobaciones marítimas

GL

Más información www.mx.endress.com/PMP131