



SIMATIC DP, Módulos de potencia para módulos electrónicos ET 200 pro PM-E, DC 24V, incl. módulo de bus, Módulo de conexión PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 pedir por separado

Tensión de alimentación			
Tensión de carga 2L+			
• Valor nominal (DC)	24 V		
• Protección contra cortocircuito	Sí; a través de un fusible sustituible en el módulo de potencia		
• Protección contra inversión de polaridad	Sí; antidestrucción		
Intensidad de entrada			
de la tensión de carga 2L+, máx.	3 mA		
Intensidad soportable			
máx.	10 A; hasta 55 °C (en las barras de alimentación internas de ET 200pro)		
Pérdidas			
Pérdidas, típ.	0,1 W		
Alarmas/diagnósticos/información de estado			
Función de diagnóstico	Sí		
Diagnósticos			
• Se puede leer la información de diagnóstico	Sí		
• Falta tensión de carga	Sí		
LED señalizador de diagnóstico			
• para la vigilancia de tensión de carga	Sí		
• Fallo agrupado SF (rojo)	Sí		
Parámetros			
Falta tensión de carga	Grupo de potencia del módulo de potencia		
Aislamiento galvánico			
entre la tensión de carga y el bus de fondo	Sí		
Aislamiento			
Aislamiento ensayado con	707 V DC (Type Test)		
Grado de protección y clase de protección			
Grado de protección IP	IP65/67		
Dimensiones			
Ancho	45 mm		
Altura	130 mm		
Profundidad	35 mm		
Pesos			
Peso, aprox.	140 g		
Clasificaciones			
		Versión	Clasificación
	eClass	14	27-24-26-11
	eClass	12	27-24-26-11
	eClass	9.1	27-24-26-11

eClass	9	27-24-26-11
eClass	8	27-24-26-11
eClass	7.1	27-24-26-11
eClass	6	27-24-26-11
ETIM	10	EC002583
ETIM	9	EC002583
ETIM	8	EC002583
ETIM	7	EC002583
IDEA	4	3575
UNSPSC	15	32-15-17-06

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



General Product ApprovalMaritime application

[KC](#)



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)

Maritime application



[CCS \(China Classification Society\)](#)



Última modificación:

7/4/2025