



Figura similar

SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU tipo A0, Bornes de resorte de inserción rápida, sin bornes AUX, nuevo grupo de carga, An x Al: 15 x 117 mm

Información general	
Designación del tipo de producto	BU tipo A0
Versión funcional del HW	FS06 o superior
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	24 V
Protección externa para líneas de alimentación	Sí; Automático magnetotérmico 24 V DC/10 A con curva de disparo B o C
Filtro de red	
• integrada	Sí
Intensidad soportable	
para barra P1 y P2, máx.	10 A
para bornes de proceso, máx.	2 A
Configuración del hardware	
Formación de grupos de potencial	
• Nuevo grupo de potencial	Sí
• Grupo de potencial continuado desde la izquierda	No
Slots	
• N° de slots	1; Tipo A0
Aislamiento galvánico	
entre los grupos de potencial	Sí
Aislamiento	
Aislamiento ensayado con	707 V DC (Type Test)
Normas, homologaciones, certificados	
Huella ambiental	
• declaración medioambiental de producto	Sí
Potencial de efecto invernadero	
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq]	0,873 kg
— potencial de efecto invernadero (durante la fabricación) [CO2 eq]	0,866 kg
— potencial de efecto invernadero (durante el funcionamiento) [CO2 eq]	0 kg
— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de vida) [CO2 eq]	-0,0011 kg
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• Posición de montaje horizontal, mín.	-30 °C
• Posición de montaje horizontal, máx.	60 °C
• Posición de montaje vertical, mín.	-30 °C
• Posición de montaje vertical, máx.	50 °C
Altitud en servicio referida al nivel del mar	
• Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx.	5 000 m; Restricciones con alturas de instalación > 2 000 m, ver Manual

Accesorios			
Etiquetas de codificación por color			
- para bornes de proceso - para bornes AUX - para bornes adicionales	CC00 a CC09 no existente no existente		
sistema de conexión			
Bornes			
- Tipo de bornes - conexión de pantalla integrada en el sistema - Sección del conductor, mín. - Sección del conductor, máx. - Número de bornes de proceso al módulo de periferia - Número de bornes a la barra AUX - Número de bornes adicionales - Número de bornes con conexión a barra P1 y P2	Borne de resorte de inserción rápida Sí; opcional 0,14 mm²; AWG 26 2,5 mm²; AWG 14 16 0 0 2		
Dimensiones			
Ancho	15 mm		
Altura	117 mm		
Profundidad	35 mm		
Pesos			
Peso, aprox.	40 g		
Clasificaciones			
		Versión	Clasificación
	eClass	14	27-24-26-03
	eClass	12	27-24-26-03
	eClass	9.1	27-24-26-03
	eClass	9	27-24-26-03
	eClass	8	27-24-26-03
	eClass	7.1	27-24-26-03
	eClass	6	27-24-26-03
	ETIM	10	EC001598
	ETIM	9	EC001598
	ETIM	8	EC001598
	ETIM	7	EC001598
	IDEA	4	3560
	UNSPSC	15	32-15-17-04
Homologaciones / Certificados			
General Product Approval			
		Manufacturer Declaration	Miscellaneous
			
			KC
General Product Approval			
For use in hazardous locations			
		FM	CCC-Ex
			
			
			IECEX
For use in hazardous locations			
Maritime application			

[Miscellaneous](#)



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)

Maritime application

Environment



[CCS \(China Classification Society\)](#)



Última modificación:

7/4/2025 