

SIMATIC DP, cable en Y para periferia descentralizada ET 200 para la conexión doble de E/S mediante cables independientes a ET 200 5 polos M12, 200 mm



Figura similar

Información general	
Designación del tipo de producto	Cable en Y
Grado de protección y clase de protección	
Grado de protección IP	IP67
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente durante el montaje, mín.	-25 °C
Temperatura ambiente durante el montaje, máx.	85 °C
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte	
• mín.	-50 °C
• máx.	80 °C
Cables	
Designación del cable	Li9Y11Y 4x 0,34 mm²
Longitud del cable	0,19 m
Color del aislamiento de hilos de energía	blanco/marrón/azul/negro
Elementos mecánicos/material	
Tipo de salida	Salida de cable a 180°
Material de la cubierta del cable	PUR
Material del aislamiento de hilos	PP
Características del material	
• Sin halógenos	Sí
• Sin silicona	Sí
Clasificaciones	

	Versión	Clasificación
eClass	14	27-24-22-20
eClass	12	27-24-22-20
eClass	9.1	27-24-22-20
eClass	9	27-24-22-20
eClass	8	27-24-92-05
eClass	7.1	27-24-92-05
eClass	6	27-24-92-05
ETIM	10	EC000237
ETIM	9	EC000237
ETIM	8	EC000237
ETIM	7	EC000237
IDEA	4	3553
UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologaciones / Certificados

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



[KC](#)



EMV	Maritime application
-----	----------------------



Última modificación:

7/4/2025 