

## JUMO MIDAS - Transductor de presión (401001)

Uso: universal

- 0 ... 1,6 bar a 0 ... 100 bar relativa
- Junta de elastómero
- Forma compacta: 58 mm de largo
- Amplio espectro de uso de juntas



### Datos de producto

<b>(1) Versión básica</b>	
401001/000	JUMO MIDAS
<b>(2) Entrada</b>	
455	0..1,6 bar presión relativa
456	0..2,5 bar presión relativa
457	0..4 bar presión relativa
458	0..6 bar presión relativa
459	0..10 bar presión relativa
460	0..16 bar presión relativa
461	0..25 bar presión relativa
462	0..40 bar presión relativa
463	0..60 bar presión relativa
464	0..100 bar presión relativa
479	-1..0,6 bar presión relativa
480	-1..1,5 bar presión relativa
481	-1..3 bar presión relativa
482	-1..5 bar presión relativa
483	-1..9 bar presión relativa
484	-1..15 bar presión relativa
485	-1..24 bar presión relativa
999	Rango de med.especial Presión relativa
<b>(3) Salida</b>	
405	4..20 mA 2h
412	0,5..4,5V 3h
415	0..10V 3h
418	1..5V 3h
420	1..6V 3h
<b>(4) Tipo de conexión a proceso</b>	
501	G 1/8 DIN EN 837
502	G 1/4 DIN EN 837
511	1/4-18NPT DIN EN 837
521	G 1/4 DIN 3852-11
523	G 1/2 DIN 3852-11
562	7/16-20UNF externo
<b>(5) Material de conexión a proceso</b>	
20	CrNi (Acero inoxidable)
<b>(6) Junta</b>	
601	FPM
602	CR
604	FFPM
<b>(7) Conexión eléctrica</b>	
11	Cable fijo
36	Conector redondo M12 x 1
61	Caja de cables DIN EN 175301-803, Forma A
<b>(8) Modelos opcionales</b>	
000	sin modelo opcional
591	Válvula estrangulación en canal de presi

624	Libre de aceite y grasa
630	canal de presión extendido
954	Pase tecnico

**Código de producto**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

-  -  -  -  -  -  /

**Observaciones para la solicitud de pedido**

**Sello 601**  
Estándar

**Tipo de conexión eléctrica 11**

La longitud estándar del cable es de 2 m. otras longitudes están disponibles bajo petición.

**Pedido mínimo para fabricación:** 5 unidades  
**Pedido mínimo de stock:** 1 unidad


**Accesorios**

Descripción	Pieza No.
Caja d cables,recta, 4polos, M12x1, cabl	00404585
Caja cables acodada, 4polos, M12x1, 2m C	00409334
Caja de cables c/línea de control, blind 4polos, 5m PVC cable, compensación de presión	00512341